ТЕСС–ИНЖИНИРИНГ

Карта заказа
Теплосчетчик СТУ-1 Модель 2

Ф.И.О. :

Низвание фирмы :

Телефон :

E-mail :

Примечания:

1. *В комплекте поставки материал корпусов УПР одинаковый.*
2. *Архив и интерфейсный порт RS232 входит в стандартную комплектацию.*
3. *Измерительные участки на давление 2,5 МПа, выполняются по спецзаказу.*
4. *При отсутствии опции, обязательно ставить в соответствующей графе символ «Х».*
5. *Проливная установка УПСЖ - 50 позволяет калибровать теплосчетчики с УПР номинальными диаметрами от 15 по 100 мм.*
6. *В незаполненных «окнах» ставится ”Х”*

СТУ-1-2- [Канал 1 (подача)] / [Канал 2 (обратка)] [Канал 1 (подача)] / [Канал 2 (обратка)] – [3] – [4] – [5] – [6] – [7] – [8] – [9] – [10] – [11] – [12]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Диаметр УПР, мм
ТХХХ - ПП12 - *Х - образный измерительный участок, давление до1,6 МПа*
UXXX - ПП14 - *U - образный измерительный участок, давление до1,6 МПа*
ХХХХ - ПП15 - *прямолинейный прямопроходной измерительный участок, давление до1,6 МПа, под заказ 2,5 МПа*
000 - Безтрубные

2 **000м** - Длины соединительных кабелей

3 Вид соединения УПР:
О - фланцевое;
Z - резьбовое; *(от15 до 40мм)*
Е - сварное

4 Материал корпуса УПР:
G - коррозионно-стойкая сталь; 12Х18Н10Т
F - углеродистая нелегированная сталь; Сталь20, 09Г2С

5 Проведение первичной поверки:
Q - технологический, калиброванный;
P - поверенный имитационным способом; *(УПР от 125мм)*
R - поверенный методом проливки; *(УПР до 100мм включительно)*

6 Тип комплектуемых датчиков температуры ПТС:
М - 100М;
С - 100П;
N - Pt 100; *(Стандартно)*
S - 500П;
Z - Pt500;

7 **А** - с интерфейсами RS 232 и RS 485;
D - с интерфейсом RS 232;

8 **I** - с USB
V - с Ethernet
W - USB и Ethernet

9 Врезка пьезоэлектрических преобразователей ПЭП:
В - по диаметру ; *(Стандартно)*
L - по одной хорде, только для ПП-15;
J - по двум хордам, только для ПП-15; *(Предназначен для однотрубной схеме отопления)*
Н - по двум диаметрам, только для ПП-15 *(Предназначен для однотрубной схеме отопления)*.

10 **Y** - с автономным питанием

11 **В** - степень защиты ПЭП IP68

12 **G** - ПЭП–3–65 для УСД *(устройство для снятия датчиков без разгрузки трубопровода)*